



Профессиональный

DD 20-132 PIK BL



Профессиональный

DD 21-150 GIK



Профессиональный

DD 26-200 GIK BL

| Модель | DD 20-132 PIK BL | DD 21-150 GIK | DD 26-200 GIK BL |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Код товара | 93545 | 93547 | 93546 |
| Тип сверления | сухое | мокрое и сухое | мокрое |
| Тип двигателя | бесщеточный | щеточный | бесщеточный |
| Мощность, Вт | 2000 | 2100 | 2600 |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Посадка коронки внешняя | M22 | M22 | M22 |
| Количество скоростей | 2 | 2 | 1 |
| Число оборотов, об/мин | 1250 / 2500 | 1100 / 2100 | 2200 |
| Частота микроудара, уд/мин | 20000 / 40000 | 21600 / 37800 | - |
| Макс. диаметр коронки, мм | 132 | 150 | 200 |
| Диаметр бурения отверстий в кирпиче, мм | 132 | 150 | 200 |
| Диаметр бурения отверстий в бетоне, мм | 102 | 75 | 132 |
| Момент срабатывания защитной муфты, Н·м | 15 | 17,5 | 25 |
| Система охлаждения | воздушное | воздушное | водяное |
| Длина кабеля, м | 5 | 5 | 5 |
| Интеллектуальная регулировка скорости | + | + | + |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | + | + | + |
| Система KickBack Control | + | + | + |
| Плавный пуск | + | + | + |
| Встроенный электронный гироскоп | + | + | + |
| Индикатор нагрузки | + | + | + |
| Регулировка оборотов | + | + | - |
| Подключение к пылесосу | + | + | опционально |
| Защита от заклинивания | + | + | + |
| Защита от перегрузки | + | + | + |
| Предохранительная муфта | + | + | + |
| Тип упаковки | кейс | кейс | коробка |
| Вес нетто, кг | 3,5 | 6,1 | 3,8 |
| Вес брутто, кг | 7,1 | 13,5 | 6,3 |
| Габариты в упаковке, мм | 520x335x114 | 540x130x375 | 335x95x280 |